

KX 2

Sähköinen kannettava lämpöpuhallin



KX 2

Sähköinen lämpöpuhallin tilapäiseen lämmittämiseen

KX 2 on kompakti ja kätevä lämpöpuhallin, joka lämmittää nopeasti pienikokoiset tilat, kuten asuntovaunut, kesämökit, talvipuutarhat ja autotallit.

- Voimakastehoinen: 2000 W
- Termostaatti ja tehonvalitsin 0-1-2 kW
- Itserajoittava keraaminen PTC-vastus
- Kantokahva – kätevä siirtää
- Kahden metrin liitäntäjohto

Erityisominaisuudet

Kotelo valmistetaan ruostumattomasta teräksestä, EN 1.4016, ja runko mustaksi maalatusta galvanoidusta teräspelistä. Kotelointiluokka on IP21 (tippuvesitiivis). Mikäli mallia KX 2 käytetään talon ulkopuolella, se tulee sijoittaa katon alle.

Säätely

KX 2 toimii itserajoittavalla keraamisella PTC-vastuksella ja vähäisellä ilmamäärällä. Tämän tuloksena saadaan erittäin voimakas lämpö, koska ilman lämpötila nousee noin 65 °C sen ohjautuessa KX 2:n läpi.

Lämpöpuhaltimessa on termostaatti +5 °C ... 35 °C ja tehonvalitsin 0-1-2 kW.

Liitäntä

KX 2 -malliin kuuluvat kaksi metriä pitkä liitäntäkaapeli ja maadoitettu pistotulppa.



Hyväksyntä

Intertek Semko AB on testannut ja hyväksynyt lämpöpuhaltimen seuraavien säädösten mukaisesti:
 LVD-direktiivi: EN 60335-1 ja EN 60335-2-30
 EMC-direktiivi: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1 ja EN 55014-2
 EMF-direktiivi: EN 62233



Tekniset tiedot

		KX 2
Jännite	V	230 V~
Teho	kW	2
Tehoaskel	kW	0-1-2
Virta	A	4,3 / 8,7
Äänenpainetaso ¹⁾	dB (A)	43
Ilmamäärä	m ³ /h	90
Lämmittimen aikaan saama lämpötilan nousu	°C	65
Kotelointiluokka		IP21
Paino	kg	2,4
Leveys × korkeus × syvyys	mm	155 × 220 × 190

¹⁾ Mitattu 5 metrin etäisyydeltä laitteen edestä.





VEAB Heat Tech AB
Puhelin +46(0)451-485 00
www.veab.com • veab@veab.com
Ruotsi