

KX 2

**Aérotherme électrique portable**



# KX 2

## Aérotherme électrique pour chauffage temporaire

Le modèle KX 2 est un ventilateur de chauffage compact et maniable, qui permet de chauffer rapidement les petites pièces de type caravanes, résidences d'été, serres et garages.

- Puissance : 2000 W
- Thermostat et sélecteur de puissance 0-1-2 kW
- Élément PTC céramique auto-limitant
- Poignée de transport – facile à déplacer
- Câble d'alimentation de deux mètres

### Version

L'enveloppe est réalisée en acier inoxydable EN 1.4016 et le châssis en tôle d'acier galvanisée laquée noire. Degré de protection IP21 (protégé contre les gouttes d'eau). En cas d'usage extérieur, le KX 2 doit être installé à l'abri d'un toit.

### Régulation

Le modèle KX 2 fonctionne avec un élément PTC céramique auto-limitant et un faible débit d'air. D'où un chauffage très intense, la température de l'air augmentant d'environ 65 °C lors de son passage dans le KX 2.

le ventilateur de chauffage comporte un thermostat de +5 °C à 35 °C et un sélecteur de puissance 0-1-2 kW.

### Raccordement

Le KX 2 comporte un câble d'alimentation de 2 m de long avec mise à la terre.



### Homologation

L'aérotherme est testé et homologué par Intertek Semko AB conformément aux directives suivantes :

DBT : EN 60335-1 et EN 60335-2-30

CEM : EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1 et EN 55014-2

EMF : EN 62233



## Caractéristiques techniques

		KX 2
Tension	V	230 V~
Puissance	kW	2
Paliers de puissance	kW	0-1-2
Courant	A	4,3 / 8,7
Niveau sonore <sup>1)</sup>	dB(A)	43
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	90
Augmentation de la température par l'aérotherme	°C	65
Degré de protection		IP21
Poids	kg	2,4
Largeur x Hauteur x Profondeur	mm	155 × 220 × 190

<sup>1)</sup> Mesuré à 5 mètres devant l'appareil.





**VEAB Heat Tech AB**  
Téléphone : +46(0)451-485 00  
[www.veab.com](http://www.veab.com) • [veab@veab.com](mailto:veab@veab.com)  
Suède