

KX 2

**Sähköinen siirrettävä
ilmanlämmitin**



KX 2

Sähköinen siirrettävä ilmanlämmitin väliaikaiseen lämmitykseen

KX 2 on tehokas ja kätevä ilmanlämmitin, joka nopeasti lämmittää pienemmät tilat, kuten esimerkiksi asuntovaunut, kesämökit, altaanit ja autotallit.

- Tehokas lämmönlähde: 2000 W
- Termostaatti ja tehonvalinta 0-1-2 kW
- Itsesäätävä keraaminen PTC-patteri
- Kantokahvan ansiosta kätevä siirtää
- Kaksi metrin liitäntäjohto

Rakenne

Kotelo valmistetaan ruostumattomasta teröksestä EN 1.4016 ja runko mustaksi maalatusta galvanoidusta teräspellistä. Kotelointiluokka IP21 (roiskevesisuojaus). Mallia KX 2 käytetään talon ulkopuolella ja se voidaan sijoittaa katon alle.

Säätö

KX 2 toimii itse rajoittavalla, keraamisella PTC-elementillä ja pienellä ilmamäärällä. Tämän ansiosta lämmitys toimii hyvin tehokkaasti, sillä ilman lämpötila nousee noin 65 °C, kun se kulkee KX 2:n läpi.

Ilmanlämmittimessä on termostaatti, jonka lämpötila-alue on +5 °C - +35 °C ja tehonvalinta 0-1-2 kW.

Liitäntä

KX 2 on varustettu kaksi metrin liitäntäjohdolla, jossa on suojakosketin pistotulppa.



Hyväksyntä

KX-ilmanlämmittimet ovat Intertek Semko:n testaamia ja hyväksymiä seuraavien tietojen mukaisesti:

LVD-direktiivi: EN 60335-1 ja EN 60335-2-30

EMC-direktiivi: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1 ja EN 55014-2

EMF-direktiivi: EN 62233



Tekniset tiedot

		KX 2
Jännite	V	230V~
Teho	kW	2
Tehonvalinta	kW	0-1-2
Virta	A	4,3 / 8,7
Äänenpainetaso ¹⁾	dB(A)	43
Ilmamäärä	m ³ /h	ca 90
Lämpötilan nousu lämmittimen kautta	°C	ca 65
Kotelointiluokka		IP21
Paino	kg	2,4
Leveys × Korkeus × Syvyys	mm	155 × 220 × 190

¹⁾ Mitattu 5 metrin etäisyydeltä kojeen edestä.





VEAB Heat Tech AB
Puh +46(0)451-485 00 • Faksi +46(0)451-410 80
www.veab.com • veab@veab.com
Sweden