



KX 2

Elektryczny termowentylator przenośny



KX 2

Elektryczny termowentylator do czasowego ogrzewania pomieszczeń

Model KX 2 to niewielki i poręczny termowentylator, który szybko ogrzeje mniejsze pomieszczenia, takie jak przyczepa kempingowa, domek letniskowy, oranżeria, czy garaż.

- Moc: 2 000 W
- Termostat i przełącznik mocy 0-1-2 kW.
- Samokontrolujący element ceramiczny PTC.
- Uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie.
- Przewód podłączeniowy o długości 2 metrów

Wykonanie

Obudowa jest wykonana z blachy stalowej EN 1.4016 a powłoka z galwanizowanej blachy stalowej pomalowanej na czarno. Klasa szczelności IP21 (zabezpieczenie przed kroplami). W przypadku używania na wolnym powietrzu termowentylator KX 2 powinien się znajdować pod zadaszeniem.

Regulacja

Termowentylator KX 2 zawiera samokontrolujący element ceramiczny PTC i wymaga niewielkiej ilości powietrza. W efekcie tego możliwe jest uzyskanie bardzo intensywnego ciepła, a powietrze przy przejściu przez termowentylator KX 2 rozgrzewa się do temperatury ok. 65 °C.

Termowentylator jest wyposażony w termostat pracujący w zakresie od +5 °C do 35 °C i przełącznik wyboru mocy 0-1-2 kW.

Podłączenie

Model KX 2 ma przewód podłączeniowy o długości dwa m z wtyczką z uziemieniem.



Dopuszczenie

Termowentylatory zostały przetestowane i dopuszczone przez Intertek Semko wg:
 Dyrektywa LVD: EN 60335-1 i EN 60335-2-30
 Dyrektywa EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1 i EN 55014-2
 Dyrektywa EMF: EN 62233



Dane techniczne

		KX 2
Napięcie	V	230V~
Moc	kW	2
Stopnie mocy	kW	0-1-2
Natężenie	A	4,3 / 8,7
Poziom ciśnienia akustycznego ¹⁾	dB(A)	43
Przepływ powietrza	m ³ /h	ok 90
Przyrost temp. po przejściu przez termowent.	°C	ok 65
Klasa szczelności		IP21
Waga	kg	2,4
Szerokość × Wysokość × Głębokość	mm	155 × 220 × 190

¹⁾ Mierzone 5 metrów przed aparatem.





VEAB Heat Tech AB
Tel: +46(0)451-485 00 • Faks: +46(0)451-410 80
www.veab.com • veab@veab.com
Szwecja